

Bohrklasse für Leiterplatten im Pool

Bohrklasse	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E	Klasse F
min PHD (mm)	0.65	0.45	0.35	0.25	N/A	N/A
Entsprechender Enddurchmesser						
DK (mm)	0.50	0.35	0.25	0.15	N/A	N/A
NDK (mm)	0.60	0.40	0.30	0.20	N/A	N/A
Max LP-Stärke	3.20 mm	3.20 mm	2.40 mm	2.00 mm	1.55 mm	-
Services Index	V+A+O	V+A+O	V+A+O	O	-	-

Services Index : **V** = Verified - **A** = A la carte - **O** = On demand


PHD: Production Hole Diameter oder Werkzeugdurchmesser

PHD = = Enddurchmesser +

+ 0.15mm für durchkontaktierte Löcher (PTH oder DK)

+ 0.10mm für Via's (Enddurchmesser < 0.45mm)

+ 0.05 mm für nicht durchkontaktierte Löcher (NPTH oder NDK)



3. Beispiel Ihrer Sollbohrung zum Pad

Soll 0,60 mm

+ 0,15 mm

+ 0,20 mm (umlaufend 0,10 mm)

0,95 mm (muß Padgröße gewählt werden)

=====